



## Сервер UTINET Corenetic R425-12

<b>Максимальное количество портов:</b>	2 порта 1GbE RJ-45 / 1 порт 1GbE BMC / 1 порт консольный COM
<b>В реестре Российской продукции, ПП 719:</b>	Есть
<b>Объем оперативной памяти:</b>	до 32 модулей RDIMM (8 каналов/16 модулей памяти на один процессор). Поддерживаемые модули памяти 8/16/32/64/126/256GB до 3200MHz
<b>Поддержка ОС:</b>	«Альт Сервер» 10
<b>Контроллеры:</b>	SATA-контроллер с поддержкой RAID 0/1/5/10; (2 SATA 7pin, 3 x MiniSAS HD) NVMe-контроллер 12 накопителей U.2 с опциональной поддержкой NVMe RAID Key (6 x SFF8654)
<b>Форм-фактор шасси:</b>	2U
<b>Блок питания:</b>	2 x 800W/1300W
<b>Слоты расширения:</b>	До 10 слотов x PCI-E 4.0 x16, FHHL OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16
<b>Порты расширения:</b>	6 портов MCIО x8
<b>Управление инфраструктурой:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• С фронтальной стороны: 2 x USB 3.0 / 1 x VGA / 1 x UID индикатор/кнопка / 1 x кнопка включения / 1 x кнопка перезагрузки</li><li>• С тыльной стороны: 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x IPMI / 1 x UID индикатор/кнопка / 1 x системный последовательный порт</li></ul>
<b>Чипсет и контроллер:</b>	C621A
<b>Система охлаждения:</b>	4 вентилятора с горячей заменой (N+1)
<b>Порт удаленного управления:</b>	BMC на базе ASPEED AST2500 с поддержкой IPMI 2.0 и Redfish