

## Спецификация

- 1/2.8" 2.0M Progressive Scan CMOS
- 24 ИК-диода
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Поддержка кодеков H.265 / H.264



### Технические характеристики

| Модель                     | Optimus IP-E022.1(2.8)_DP03                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент     | 1/2.8" 2.0M Progressive Scan CMOS                                                                                                                  |
| Объектив                   | 2.8мм фиксированный                                                                                                                                |
| Чувствительность           | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК                                                                                           |
| Количество пикселей        | 1928 (H) x 1088 (V)                                                                                                                                |
| Скорость затвора           | Авто, 1/50-1/10,000 сек                                                                                                                            |
| Автодиафрагма              | нет                                                                                                                                                |
| Режим день/ночь            | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                                                         |
| Форматы сжатия             | H.265/H.264                                                                                                                                        |
| Скорость отображения       | Основной поток:<br>2560*1440, 2304*1296@20fps,<br>1920*1080, 1280*720@25fps;<br>Дополнительный поток:<br>800*448, 704*576, 640*360, 352*288@25fps. |
| Потоковое видео            | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                                                              |
| Скорость передачи          | 32K~8.0 Мбит                                                                                                                                       |
| Видео выход                | нет                                                                                                                                                |
| Настройки изображения      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR                                                                  |
| Аудио сжатие               | Нет                                                                                                                                                |
| Безопасность               | Защита по паролю                                                                                                                                   |
| Сетевой протокол           | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP,PPPoE                                                                                     |
| Интерфейс приложений       | Onvif 2.4                                                                                                                                          |
| Интеллектуальные функции   | Детектор движения, Определение людей                                                                                                               |
| Сигнал на тревожном выходе | нет                                                                                                                                                |

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Фиксация событий             | Снимок экрана, Отправка на E-mail                                               |
| Конфигурация                 | Web интерфейс, Optimus Connect VMS                                              |
| Браузер                      | Microsoft Internet Explorer IE 6-11                                             |
| Облачный сервис P2P          | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> |
| Встроенное устройство записи | нет                                                                             |
| Разъемы ввода / вывода       | RJ45, разъем питания                                                            |
| Питание через Ethernet       | Нет                                                                             |
| ИК-подсветка                 | 24 ИК диода, дальность до 20м                                                   |
| Корпус, класс защиты         | Пластик                                                                         |
| Рабочая температура          | -10 <sup>0</sup> С +50 <sup>0</sup> С                                           |
| Питание                      | DC12В(450мА)                                                                    |
| Размеры, Масса               | 90 x 85 мм/ 160 гр.                                                             |

