

## Сервер UTINET Corenetic R520

<b>Размеры (В x Ш x Д):</b>	770 x 483 x 88 мм
<b>В реестре Российской продукции, ПП 719:</b>	Есть
<b>Семейство процессоров:</b>	Intel® Xeon® Scalable 3 поколение
<b>Количество процессоров:</b>	1 или 2
<b>Количество ядер процессора:</b>	до 40
<b>Кэш процессора:</b>	до 60 Мб L3
<b>Быстродействие процессора:</b>	до 4,4 ГГц
<b>Форм-фактор шасси:</b>	2U
<b>Блок питания:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Опция 1 - 550W 1+1 резервирование / одинарный</li> <li>• Опция 2 - 800W 1+1 резервирование / одинарный</li> <li>• Опция 3 - 1200W 1+1 резервирование</li> <li>• Опция 4 - 2600W 1+1 резервирование</li> </ul>
<b>Слоты расширения:</b>	(6) PCIE 4.0 x16 FP / (2) PCIE 4.0 x8 LP / (1) PCIE 4.0 OCP NIC 3.0 и (1) PCIE 4.0 x8 SAS Mezzanine
<b>Максимальный объем памяти:</b>	12384Gb DIMM
<b>Слоты для памяти:</b>	32 слота DIMM
<b>Тип памяти:</b>	до 3200 MHz DDR4 RDIMM/LRDIMM/Intel Optane DC
<b>Функции защиты памяти:</b>	Регистровая ECC
<b>Описание накопителя:</b>	<p>Передняя корзина:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Опция 1 - (8) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS</li> <li>• Опция 2 - (12) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS (4) 3.5"/2.5" hot-plug NVMe</li> <li>• Опция 3 - (12) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS</li> <li>• Опция 4 - (16) 2.5" hot-plug SATA/SAS (8) 2.5" hot-plug NVMe</li> <li>• Опция 5 - (24) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe</li> </ul> <p>Задняя корзина:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Опция 1 - (2) 2.5" hot-plug SATA/SAS</li> <li>• Опция 2 - (2) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe</li> </ul>
<b>Функции системных вентиляторов:</b>	(4-6) С возможностью горячей замены, с резервированием
<b>Внутренние разъёмы:</b>	(2) USB 3.0, (1) USB 3.0 тип A, (1) OCP SAS модуль слот
<b>Внешние порты:</b>	D-Sub VGA на базе Aspeed AST2500 (1) COM внешний RJ-45 Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45
<b>USB порты:</b>	(2) USB 3.0 сзади, (2) USB 3.0 спереди
<b>Сетевой контроллер:</b>	1Gbe, 2-4 порта (OCP3.0)
<b>Порты расширения:</b>	Спереди: (2) USB 3.0; VGA; DVD-RW привод (конфигурация с 8 дисками); LCD мини-USB Сзади: (2) USB 3.0; VGA; COM; UID Button/LED
<b>Дополнительные порты расширения:</b>	(2) M.2 221 10 SATA/ PCIE 4.0; (5) OcuLink NVMe; USB 3.0; опциональная поддержка 2 модулей SD (поддержка RAID1 Dual Micro SD)
<b>Дополнительные дисковые корзины:</b>	(4) Hot-swap 2.5" SATA/SAS/NVMe (4) Hot-swap 3.5" SATA/SAS/NVMe
<b>Дополнительные слоты расширения:</b>	Слот PCIE 4.0 x8 SAS Возможность установки SAS RAID/HBA адаптера с поддержкой до RAID 0/1/10/5/50/6/60/JBOD, до 8GB DDR4 кэша
<b>Контроллер хранилища:</b>	Intel RSTe 5.0 RAID 0/1/10/5; поддержка VROC RAID 0/1/10/5 NVMe
<b>Управление инфраструктурой:</b>	Выделенный порт 1G управления на базе контроллера Aspeed AST2500 Автоматическое управление скоростью вращения вентиляторов SOL, LDAP, AD Поддержка функций KVM и Virtual Media Поддержка стандартов IPMI 2.0 и Redfish Датчик вскрытия корпуса
	Intel® C621A 8 x SATA3 (поддерживает RAID 0/1/5/10) (физические коннекторы -3 x MiniSAS HD (5) Oculink x8 PCIE 4.0 (Подключение напрямую до (10) носителей NVMe)



В РЕЕСТРЕ

МИНПРОМТОРГ  
РОССИИ

ключи.рф

Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9  
Call : +7 (495) 988-64-74, e-mail: order@utinet.ru  
www.utinet.ru